






QUICK-STEP® LIVYN UNDERLAY

Date:01/03/13

Technische karakteristieken:

- Ondervloer gemaakt van polyurethaan verbindingen op basis van plantaardige olie met mineralen, met een speciale beschermfolie.
- Hoogwaardige polyurethaan garandeert een hoge en langdurige weerstand tegen statische en dynamische belasting. Dit is absoluut noodzakelijk om het LIVYN click systeem intact te houden. (verwaarloosbare indrukking onder statische belasting).
- Een speciale oppervlaktelaag houdt de vloerpanelen op hun plaats en voorkomt verschuiven.
- Dimensies: rollen van 10 m x 1 m
- Totale oppervlakte: 10m²
- Dikte: 1.55mm
- Gewicht: 15.5kg
- Verpakkingseenheid: 1

Resultaten:

 <p>Doorgangsgeluid Het geluid dat zich voortplant door de vloer, naar onder toe en door de onderburen als storend zou kunnen ervaren worden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Resultaat: ΔL_w (dB) = 14 (op LIVYN 4mm click) ○ Standaard: ISO 140-8.
 <p>Reflectiegeluid Het geluid dat je in de kamer hoort wanneer je over de vloer loopt</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Resultaat: *** ○ Standaard: In-company
 <p>Warmteweerstand Geschikt voor vloerverwarming.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Resultaat: R = 0.01m²K/W. ○ Standaard: DIN 52616
<p>brandklasse</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Resultaat: Bfl-S1 ○ Standaard: DIN 13501-1
<p>Certificaten</p>	<p>Zeer lage emissie Emicode EC1+ Afsset A+ Conform aan de GÜT richtlijnen.</p>