



Kleur	Invisible geolied
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, diep geborsteld, hardwax
Oppervlaktestructuur	2-zijdige vellingskant 1,7 mm
Afmeting	180 mm breed x 12 mm dik Per pak kan 33% gebroken delen geleverd worden (2 van de 6 lagen)
Houtsoort	Eiken rustiek ABC
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Gezonde knoesten toegestaan· Gestopte knoesten tot 50 mm toegestaan· Lichte scheurvorming toegestaan tot max. 5 mm openstaand· Spint ongelimiteerd toegestaan· Alle oneffenheden worden afgestopt, derhalve kan een klein uitgebroken gedeelte niet worden voorkomen· Insectenschade niet toegestaan
Opbouw	Duoplank: ca. 2,5 mm eiken toplaag 9 mm berken multiplex exterieur kwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes en groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken toplaag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid toplaag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W Vast verlijmd: zeer geschikt Zwevend gelegd: afhankelijk van onderlaag
Vochtpercentage bij levering	Eiken toplaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03217 FORT BLAUWKAPEL

KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.