VOUWGORDIJN

Het vouwgordijn heeft baleinen die aan de achterzijde in de stof zijn verwerkt. De koorden worden aan de kleur van de stof aangepast. Door klitteband kan de stof verwijderd worden van het bovenprofiel om te reinigen.

BEDIENING

Optrekken en neerlaten dmv een eindloze, witte kunststof ketting.





DOEK

De stoffen hebben een verschillende lichtdoorlatendheid.
Van transparant, half transparant naar dim-out.

Bij vouwgordijnstoffen is het mogelijk dat je stiknaden/lichtpuntjes ziet omdat er op die plekken gaatjes in de stof worden gemaakt door de machinenaalden.

Als het vouwgordijn omhoog is getrokken, blijft er een pakkethoogte over:

Producthoogte (mm)	Pakkethoogte
500 mm	180 - 220
1000 mm	240 - 280
1500 mm	280 - 320
2000 mm	320 - 360
2500 mm	360 - 400
3000 mm	400 - 440



MAATVOERING

	Vouwgordijn
Minimale breedte	350 mm
Maximale breedte	3600 mm
Minimale hoogte	450 mm
Maximale hoogte	3500 mm
Maximale oppervlakte	9,0 m^2

EXTRA'S

Metalen ketting

MONTAGE

Universele witte kliksteun voor zowel plafond -als wandmontage.



Universele steun



Inbouwdiepte / bovenaanzicht